


**Technische Daten:**

Medium:	Druckluft, nicht brennbare Gase, Wasser, Hydrauliköl, Kältemittel
Temperaturbereich:	-10 °C bis +85 °C
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 1.4301, Polycarbonat
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 1.4548
Werkstoff Membran:	Edelstahl 1.4548
Schutzart:	IP 67
Stromversorgung:	Batterie
Batterielaufzeit:	bis 24 Monate
Wiederholgenauigkeit:	±0,2 % FS
Genauigkeit:	1 % FSO
Berstdruck:	5-facher Messbereich oder 1.380 bar (es gilt der niedrigere Wert)
max. Schalthäufigkeit:	1 s
Lieferumfang:	incl. externem Temperatursensor mit 600 mm Kabel
Hinweis:	Reichweite bis 75 m, auslesbar per App, batteriebetrieben (Batterie im Lieferumfang), Datenspeicher für 32.768 Datenpunkte - die notwendige App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar (LOOXR SPT Blue)





Artikelnummer	Anschluss	A	B
291022	G 1/4 a	67,1	32,8

C	SW	Messbereich
Ø 34	22	-1 – 6 bar